



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E62655dn

Špičkový výkon a zabezpečení

Tato multifunkční tiskárna HP LaserJet s technologií JetIntelligence spojuje výjimečný výkon a energetickou úspornost s tiskem dokumentů v profesionální kvalitě přesně v době, kdy je potřebujete – a přitom chrání vaši síť před útoky díky nejsilnějšímu zabezpečení od společnosti HP.¹



Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pouze pro použití s kazetami používajícími originální čip HP. Kazety používající jiný čip než HP nemusejí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusejí fungovat v budoucnu. Více informací na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Nejzabezpečenější tisk na světě od společnosti HP¹

- Každá tiskárna s funkcí HP Sure Start pravidelně kontroluje svůj provozní kód a pomocí oprav zamezuje hackerským útokům.
- Chraňte se před potenciálními útoky a ihned podnikněte protiopatření díky okamžitému upozornění na ohrožení bezpečnosti.
- Aplikace HP Web Jetadmin vám pomůže s centralizovanou správou tiskového prostředí a zvýšením firemní efektivity.²
- Poskytněte pracovním skupinám prostředky, které potřebují k úspěchu. Vyberte si z nabídky 180 řešení od HP nebo jiných výrobců.

Vysoký výkon a energetická účinnost

- Zpracovávejte úlohy rychle a omezte spotřebu papíru. Tiskněte oboustranné dokumenty skoro stejnou rychlostí jako jednostranné.
- Tato tiskárna se rychle probouzí a vytiskne první stranu již za 7,9 s.³
- Tato multifunkční tiskárna má mimořádně nízkou spotřebu energie díky inovativnímu designu a tonerové technologii.⁴
- Mezi dostupné možnosti manipulace s papírem patří stojan na kolečkách a vstupní podavač na 550 listů pro formát papíru od A6 do Legal.

Stránky, výkon a zabezpečení

- Tiskněte ostrý text, sytější černé čáry a jasné obrázky pomocí černého toneru s přesným rozlišováním odstínů.
- Pomozte zajistit originální kvalitu HP, za kterou jste zaplatili, pomocí technologie zamezující paděláním a ověřování kazet.



Quality laser printing



Low energy



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

Představení produktu

Na obrázku je multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E62655dn.

1. Rozhraní pro integraci hardwaru
2. Snadno přístupný port USB
3. Výstupní zásobník na 500 listů
4. Tlačítko uvolnění dvířek kazety (přístup k tonerové kazetě)
5. Levá dvířka (přístup k tonerové kazetě)
6. Automatický oboustranný tisk
7. Vstupní zásobník 2 na 550 listů podporuje média ve formátu až A4.
8. Automatický podavač dokumentů na 150 listů s jednonprůchodovým oboustranným skenováním
9. 20,3cm intuitivní barevný dotykový displej s ikonami
10. Pravá dvířka (přístup k dráze tisku)
11. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až 216 x 356 mm
12. Zadní dvířka (přístup k dráze papíru)
13. Hostitelský port USB
14. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
15. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
16. Port Gigabit Ethernet



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	J8J88A HP LaserJet 220V Maintenance Kit (225 000 stran)
	W9004MC Černý toner HP Managed LaserJet (50 000 stran) Tato tiskárna využívá nejnovější generaci kazet HP s označením „P“ na konci čísla šarže kazety. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Příslušenství	2EH31A Příslušenství analogového faxu multifunkčního zařízení HP 700
	J8031A Tiskový server HP Jetdirect 2900nw
	X3D03A Čtečka karet HP Universal USB Proximity
	J8J93A Podavač papíru se skříní HP LaserJet 3x 550 listů
	J8J92A Podavač papíru na 550 listů a velkokapacitní podavač papíru na 2 000 listů s podstavcem pro HP LaserJet
	J8J91A Podavač papíru se skříní HP LaserJet 1x550
	J8J90A Podavač obálek pro HP LaserJet
	J8J89A Podavač/zásobník na 550 listů HP LaserJet
	E5K49A 2GB paměť SODIMM HP x32 144 kolíků (800 MHz) DDR3
	2MU47A HP Accessibility Assistant
	E5K48A Paměť HP 1 GB x32 144 kolíků (800 MHz) DDR3 SODIMM
	B5L31A Port HP FIH pro připojení zařízení jiných výrobců
	B5L29A Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
	B5L28A Interní porty HP USB
	4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB
	3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
2TD64A Sada HP Accessibility	
Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke	
Servis a podpora	U9NM8E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro službu LaserJet E62655 Managed
	U9NM9E 4letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro službu LaserJet E62655 Managed
	U9NN0E 5letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro službu LaserJet E62655 Managed
	U9NN7PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro službu LaserJet E62655 Managed
	U9NN8PE 2letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro službu LaserJet E62655 Managed

Technická specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E62655dn
Produktové číslo	3GY14A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování a volitelně faxování
Ovládací panel	20,3cm (8,0") dotykový barevný grafický displej; Otočný displej (nastavitelný úhel); Podsvícené tlačítko Domů (pro rychlý návrat do nabídky Domů);
Tisk	
Tisková technologie	Laser
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální) Až 52 str./min; Černobíle (A4, oboustranný) : Až 50 obr./min;
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno) : Již za 5,3 s; Černobíle (A4, režim spánku) : Již za 7,9 s;
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší) : Až 1 200 x 1 200 dpi; Technologie : FastRes 1200; 1 200 x 1 200 dpi;
Měsíční kapacita tisku ³	Až 450 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc : 5 000 až 40 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), třídění, vodoznak, ukládání tiskových úloh, snadno přístupný port USB
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, emulace HP Postscript 3. úrovně, nativní tisk PDF (v1.7), Apple AirPrint™
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 4,3 mm, Dolní: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximální oblast tisku : 212 x 352 mm
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
Kopírování	
Rychlost kopírování ⁴	Černobíle (A4) : Až 52 kopií/min
Specifikace kopírky	Oboustranné kopírování, škálovatelnost, úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost), tisk více stran na list, orientace obsahu, třídění, brožury, sestavení úloh, od okraje k okraji, ukládání úloh, kopírování identifikačních karet, kopírování knih, kopírování A až B (různé formáty médií); Maximální počet kopií : Až 9 999 kopií; Zmenšit/zvětšit : 25 až 400 %;
Skenování	
Rychlost skenování ⁵	Normální (A4) : Až 69 str./min nebo 111 obr./min (černobíle), až 69 str./min nebo 111 obr./min (barevně); Oboustranný (A4) : Rychlost tisku až 111 obr./min (černobíle), až 111 obr./min (barevně)
Formát uložení skenovaného dokumentu	Digitální odesílání: PDF, vysoce komprimované soubory PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skenování do snadno přístupného USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Tisk ze snadno přístupného portu USB: PDF, PS, soubory připravené k tisku (.prn, .pcl, .cht)
Technické parametry skeneru	Typ skeneru Plochy skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování : Zařízení s vázanými náboji (CCD); Kontaktní obrazový snímač (CIS); Vstupní režim skenování : Funkce ovládané na předním panelu: Kopírování; E-mail; Ukládání do síťové složky; Ukládání na jednotku USB; Ukládání do paměti zařízení; Ukládání do služby SharePoint; Aplikace Open Extensibility Platform (OXP); Aplikace HP Scan nebo uživatelská aplikace přes ovladač TWAIN; Twain verze : Verze 2.1; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů : Ano, jednorůchodové oboustranné skenování; Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z automatického podavače) : 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování : Až 600 dpi
Pokročilé funkce skeneru	Optimalizace textu/obrázku; úpravy obrázků; sestavení úloh; volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi; automatická detekce barev; vymazání okrajů; oznamování úloh; potlačení prázdných stránek; rychlé nastavení HP Quick Sets
Doporučená měsíční kapacita skenování	14 000 až 24 000
Oblast pro snímání	Maximální velikost média (z plochy) : 216 x 356 mm; Minimální velikost média (z automatického podavače) : 68 x 148 mm Maximální velikost média (z automatického podavače) : 216 x 864 mm
Bitová hloubka/úroveň šedé	24bitové / 256
Digitální odesílání (digital sending)	Standardní: Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na jednotku USB; Odesílání do služby SharePoint; Odesílání na FTP; Odesílání do internetového faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL; Odstranění prázdných stran; Vymazání okrajů; Automatické snímání barev; Automatické oříznutí podle obsahu; Kompaktní PDF; Volitelně: Ověřování; Digitální fax (odeslání do sítě LAN, internet); Místní adresář; OCR; Odesílání do tiskárny; Odesílání do pracovního postupu; Volitelně přes software HP Digital Sending (HP DSS); Odesílání do složky
Fax	
Fax	Ne,
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardní	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet; 1 rozhraní pro integraci hardwaru
Volitelné	Tiskový server HP Jetdirect 2900nw J8031A; příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A; příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení bezdrátového hardwarového příslušenství. Jednospásová bezdrátová stanice a funkce Wi-Fi Direct k dispozici s příslušenstvím HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A, dvouspásová bezdrátová stanice a funkce Wi-Fi Direct k dispozici s příslušenstvím HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A, dvouspásová bezdrátová stanice k dispozici s tiskovým serverem HP Jetdirect 2900nw J8031A
Možnost mobilního tisku ⁶	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; certifikace Mopria™; podpora služby Roam pro snadný tisk
Podporované síťové protokoly	Přes integrované síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), tisk pomocí webových služeb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové spojení – místní, přes směrovač, stavové přes DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Zabezpečení: SNMPv3, správa certifikátu SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11a/b/g/n (volitelně).
Pevný disk	Standardní paměť 16 GB EMMC. Šifrovaný pevný disk 500 GB jako volitelné příslušenství.
Paměť	Standardní : 1,5 GB (tiskárna); 512 MB (skener); Maximální : Maximální paměť 3 GB, pokud je nainstalovaná doplňková paměť DIMM
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardní : 2; Maximální : 6
Typy médií	Papír (běžný, lehký, kancelářský, recyklovaný, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, lepenka, předtiskávaný, perforovaný, barevný, hrubý, velmi hrubý), jednobarevná fólie, štítky, obálka, silná obálka
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické) : Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 99 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník na 550 listů: 99 x 148 až 216 x 356 mm; Volitelný zásobník na 2 000 listů: vlastní formáty nejsou podporovány; Volitelný podavač na 75 obálek: 90 x 148 až 178 x 254 mm Podporované formáty (metrické) : Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, obálky (B5, C5, C6, DL), pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Zásobník 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Volitelný zásobník na 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Volitelný zásobník na 2 000 listů: A4; Volitelný podavač na 75 obálek: B5, C5, C6, DL; Automatická duplexní jednotka: A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K ADF (automatický podavač dokumentů) : Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Pohlednice (JIS); DPostcard (JIS); 68 x 147 mm až 215,9 x 863,6 mm

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E62655dn
Produktové číslo	3GY14A
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový podavač na 100 listů, vstupní podavač na 550 listů, automatický podavač dokumentů na 150 listů Standardní výstup: Výstupní podavač na 500 listů, oboustranný tisk Volitelný vstup: Volitelný podavač papíru na 550 listů, podavač papíru na 550 listů s podstavcem a zásuvkou, velkokapacitní vstupní podavač papíru na 2 000 listů s podstavcem papíru na 550 listů s podstavcem, 3 volitelné podavače papíru na 550 listů s podstavcem, volitelný podavač obálek ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 150 listů
Hmotnost médií	Podavač 1: 60 až 199 g/m ² ; Podavač 2: 60 až 120 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; transparentní fólie: 50; obálky: 10 Zásobník 2: Listy: 550; štítky: 50 Zásobník 3: Listy: 550; štítky: 50 Maximální: Až 3 750 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 150 listů
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 500 listů Obálky: Až 75 obálek Fólie: Až 200 listů Maximální: Až 500 listů
Kompatibilní operační systémy	Windows Client OS (32/64 bitů), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, samostatný ovladač tiskárny PCL6, další informace o podporovaných operačních systémech najdete na webu http://www.support.hp.com , zadejte název produktu a proveďte hledání, klikněte na Uživatelské příručky a zadejte název produktu a vyhledejte uživatelskou příručku, vyhledejte příslušnou uživatelskou příručku (název produktu), hledejte v části Podporované operační systémy, tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, Podporované operační systémy, další informace o podporovaných operačních systémech viz http://www.hp.com/go/upd
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 64 bitů, Windows Server 2008 R2 64 bitů (SP1), Windows Server 2012 64 bitů, Windows Server 2012 R2 64 bitů, Windows Server 2016 64 bitů, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit Certification – až do verze Citrix Server 7.18, další informace najdete na stránce http://www.citrixready.citrix.com , Linux – další informace najdete na stránce http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – další informace najdete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, podporováno pro kompatibilní síťové operační systémy – informace najdete na stránce http://www.hp.com/go/upd
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, připojení k internetu, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, připojení k internetu nebo port USB, hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce http://www.apple.com
Dodávaný software	Žádná softwarová řešení nejsou součástí balení, pouze na webu http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Správa zabezpečení	Správa identity: ověřování Kerberos; ověřování LDAP; kódy PIN pro 1 000 uživatelů; volitelná řešení pokročilého ověřování od HP a jiných výrobců (např. čtečky odznaků); Síť: IPsec/firewall s certifikátem; předsdílený klíč a ověřování Kerberos; podpora konfigurace WJA-10 IPsec Plug-in; ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certifikáty; seznam řízení přístupu; Data: šifrování úložiště; šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); zabezpečené odstranění; SSL/TLS (HTTPS); šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: zásuvka pro bezpečnostní zámek; deaktivace portů USB; rozhraní pro integraci hardwaru pro řešení zabezpečení; detekce neoprávněného vniknutí díky technologii Red Balloon zajišťující nepřetržitě monitorování zařízení proti útokům; bezpečně spouštění systému SureStart – kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení; seznam povolených aplikací – načítání pouze známého nezávadného kódu (DLL, EXE atd.); Správa zabezpečení: kompatibilní s nástrojem HP JetAdvantage Security Manager; zpracování zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk
Správa tiskárny	HP Printer Assistant; Sada nástrojů pro zařízení HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent HP SNMP Proxy; Agent HP WS Pro Proxy; Sada prostředků pro správce tiskáren pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min: 512 x 558 x 640 mm; Maximální: 1 030 x 808 x 865 mm (dvířka pro odstranění zaseknutých listů na pravé straně otevřená, dvířka pro výměnu kazet na levé straně otevřená, všechny podavače otevřené a vysunuté, automatický podavač otevřený);
Rozměry balení (Š x h x v)	700 x 639 x 785 mm
Hmotnost tiskárny ⁷	33,18 kg
Hmotnost balení	38 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkost: 30 až 70% RH
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C
Akustické vlastnosti⁸	Zvukové emise – napájení: 7,0 B(A) Emise akustického tlaku: 56 dB(A)
Napájení⁹	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V nominální (+/-10 %), 50 až 60 Hz nominální (+/-3 Hz), 6 A; Spotřeba: 740 W (tisk/kopírování), 29,0 W (pohotovostní režim), 3,3 W (režim spánku), <0,1 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), <0,1 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)¹⁴: Energy Star: 2,348 kWh/týden; Blue Angel: 2,219 kWh/týden; Typ napájení: Integrovaný zdroj napájení na 115 V nebo 220 V;
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on; Kopírování Instant-on
Certifikáty¹⁰	CISPR 22:2008 (mezinárodní) – třída A, CISPR 32:2012 (mezinárodní) – třída A, EN 55032:2012 (EU) – třída A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, směrnice o EMK 2014/30/EU, vydání 6 třídy A, další schválení EMK dle požadavků jednotlivých zemí Vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Odpovídá standardu Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Země původu	Vyrobeno v Nizozemsku
Co je obsaženo v krabici¹¹	HP Color LaserJet Managed E62655dn MFP; Originální tonerová kazeta HP LaserJet (11 000 stran); Dokumentace (příručka pro instalaci hardwaru); Napájecí kabel; Vodicí listy kazet pevných rozměrů
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .

Poznámky pod čarou

¹ Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení u konkurenčních tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2018. Společnost HP jako jediná nabízí kombinaci funkcí zabezpečení, které umožňují monitorování, detekci a automatické zastavení útoku a následné samostatné ověření integrity softwaru při restartování. Seznam tiskáren naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Další informace: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

³ Měřeno po 15 minutách v režimu spánku. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači, složitosti dokumentu a době v režimu spánku.

⁴ Na základě testování společností HP pomocí metody typické spotřeby elektriny programu ENERGY STAR®, jak je uvedeno na stránce [energystar.gov](http://www.energystar.gov) k srpnu 2015. Skutečné výsledky se mohou lišit.

Technické specifikace zřeknutí

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

² Standardní kazety jsou součástí dodávky; výtěžnost je 11 000 černobílých stránek. Uvedená průměrná výtěžnost černé kazety odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.

⁴ Vytíštění první kopie z pohotovostního režimu a rychlost jednostranného kopírování jsou měřeny podle normy ISO/IEC 29183, rychlost oboustranného kopírování je měřena podle normy ISO/IEC 24735 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, použitém softwaru a složitosti dokumentu.

⁵ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

⁶ U některých zařízeních lze řešení HP Roam aktivovat až po aktualizaci firmwaru a pořízení volitelného příslušenství pro signalizaci Bluetooth® Low Energy (BLE). Zákazník si může zakoupit příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless nebo RadBeacon USB.

⁷ Včetně tiskových kazet.

⁸ Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 53 str./min.

⁹ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Typická spotřeba energie vychází z měření u zařízení s napájecím napětím 115 V.

¹⁰ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce <http://www.epeat.net>.

¹¹ Standardní kazety jsou součástí dodávky; výtěžnost je 11 000 černobílých stránek. Průměrná deklarovaná výtěžnost černé kazety odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena expresními záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA7-4854, Červenec 2019

